

Описание продукта.

Сухая химчистка представляет собой смесь воды, анионных поверхностно-активных веществ, комплексообразователя, аминотетрапропанола, нитрита натрия, фосфата натрия, ароматизирующей добавки, углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Предназначен для удаления различных загрязнений с элементов обивки салона автомобиля. Рекомендуется использовать в холодное время года, когда сушка салона после влажной очистки занимает достаточно много времени. Может использоваться в быту.

Свойства.

Эффективное средство для очистки обивки салона автомобиля от легкой и средней степени загрязнения. Не нарушая фактуру, освежает внешний вид покрытий, удаляет пыль, возвращает обивке естественный цвет и яркость, поднимает ворс ковровых покрытий. Придает обработанной поверхности антистатические свойства. Защищает обивку от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Пенная формула состава оставляет обработанную поверхность практически сухой. Обладает приятным ароматом.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. При очистке обивки: проверить цветостойкость красителя обивки, нанеся средство на малозаметный участок. Если произошли изменения следует воздержаться от применения. Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность. Втереть пену в поверхность с помощью губки или жесткой щетки. После высыхания пропылесосить обработанную поверхность. Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.


Меры предосторожности.

ОГНЕОПАСНО! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Опалесцирующий раствор
Способ нанесения	Распыление
Запах	Лимонный
Основа	Водный раствор ПАВ
Плотность при 20°C, г/см ³	1,00-1,03
Показатель pH	10,0-12,0
Растворимость	Растворимо в воде
Чувствительность к замерзанию	Нет
Пропеллент	Пропан, бутан

Уровень пожарной безопасности по НПБ 256-99	1
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	4



Артикулы:
KR-979

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.